



Rastra desencontrada pesada con transporte

Aradora desencontrada, robusta construcción que permite a este modelo trabajos sobre terrenos post-desmonte y sobre pasturas. Equipada con llantas para neumáticos 275-80-22.5

Esta unidad esta destinada a tractores de mediana/alta potencia.

Especificaciones

- Sistema de nivelación regulable.
- Regulación de los ángulos de las secciones de discos.
- Eje de discos en acero SAE 4140 de 41,2 mm.
- Bancadas en aceite.
- Separadores de discos de fundición.

DF 2100 -95 a 110 kg por disco - UPN 120 - Sep. 230 mm
Discos de 26"x 6 mm- Eje 41,2 mm

DF 2200 - 110 a 130 kg por disco - UPN 140 - Sep. 250 mm
Discos de 26"x 6 mm- Eje 41,2 mm

Modelo DF 2100	Ancho de trabajo	HP	Kg total	Bancadas
24+2	2,76	80	2690	8
28+2	3,22	90	2980	8
32+2	3,68	100	3370	10
36+2	4,14	125	3600	12
40+2	4,60	140	3900	12
44+2	5,06	170	4100	16
44+2	5,06	180	4550	16
48+2	5,52	190	4800	18
52+2	5,98	210	5050	20
56+2	6,44	230	5370	20
60+2	6,90	240	5700	20

Modelo DF 2200	Ancho de trabajo	HP	Kg total	Bancadas
20+2	2,50	80	2600	8
24+2	3,00	85	2980	8
28+2	3,50	95	3400	8
32+2	4,00	110	3840	10
36+2	4,50	125	4240	12
40+2	5,00	145	4580	12
44+2	5,50	180	5400	18
48+2	6,00	200	5620	18
52+2	6,50	225	5880	20
56+2	7,00	250	6300	20
60+2	7,50	275	6700	20