



INCORPORADOR DE ABONO EN PROFUNDIDAD

Abonador FertiMAX PRO para caña de azúcar con 4 cuerpos FertiMAX (opcional 3 y/o 2), tolva de abono plástica, distribución a través de rosca sin fin y tres opciones de control de dosificación.

Protege el abono

La profundidad que logra el equipo garantiza una óptima protección, de forma tal que el fertilizante es incorporado en el suelo solo evitando su volatilización, protegido de incendios e iniciando su efecto inmediatamente, siendo una óptima opción para uso de urea.

Versátil

- Capacidad de trabajo con amplio rango de velocidades.

- Ajustable a diferentes configuraciones de espaciamento.

- Más de una opción de rosca de dosage.

- **Potencia requerida:** 120 hp

- **Acople al tractor:** 3rd punto - CAT III

- **Dosificación de fertilizante (* 1):** Válvula manual

Opcionales: (*1) Uso de tecnología ISOMOTION para tasa fija o variable

Especificaciones técnicas

- Altura: 2,5 m
- Ancho: 3.0 m (posible extensión a 3.6 m)
- Peso: 1350 kg
- Tipo de fertilizante: Solid
- Carga de fertilizante: 1000 kg
- Profundidad de aplicación: ~ 7 to 12 cm
- Esp. entre línea: 1.10 a 1.50 m (opcional: hasta 1.9 m)
- Cuerpos Fertimax: 4 / 3 / 2

