



Rastra de tiro excéntrico con transporte (tipo "Rome")

Para trabajar banquinas/cunetas con la posibilidad de trabajar con el tractor por el camino, logra cubrir diferentes necesidades durante su uso.

El cilindro en su lanza le dara la posibilidad de ir y volver desde la banquina en forma hidraulica, dandole una gran maniobrabilidad a la hora de comenzar los trabajos o terminarlos.

Modelo GAV Vial - UPN 140 - Sep. 250 mm
Discos de 26"x 6 mm – eje 42 mm

Modelo GAV	Ancho de trabajo	HP	Kg total	Bancadas
14+1	2,00	75	1650	4
16+1	2,25	85	1850	4

Especificaciones

- Barra de tiro offset que permite regulaciones laterales para adaptar a diferentes tipos de trabajo.
- Equipada con neumaticos 650/16.
- Sistema de nivelacion regulable mediante registro a rosca que permite determinar con precision el grado de penetracion de los cuerpos de discos.
- Regulacion de posicion de trabajo mediante cilindro hidraulico de 4".
- Sistema hidraulico en transporte/regulacion de profundidad permitiendo una regulacion amplia y agil.
- Chasis construido en perfiles UPN 140 soldados entre si, que generan mayor resistencia a la torsion y durabilidad de la estructura.
- Eje de discos en acero SAE 4140 de 42 mm
- Bancadas en aceite en separacion 250 mm.
- Discos recortados de acero de alta resistencia al desgaste y de gran flexibilidad que evitan roturas ante impactos.
- Separadores de discos de fundicion.