

RDL 7580

RASTRA DESENCONTRADA



Rastra desencontrada

Para preparación de suelos pre-siembra, logra cubrir diferentes necesidades durante su uso. Equipada con llantas para neumáticos 275-80-22.5

Esta unidad está destinada a tractores de baja/mediana potencia

Especificaciones

- Sistema de nivelación regulable mediante registro a rosca que permite determinar con precisión el grado de penetración de los cuerpos de discos.
- Regulación de los ángulos de las secciones de discos que permite determinar la agresividad del equipo sobre el terreno.
- Sistema hidráulico en transporte/regulación de profundidad permitiendo una regulación amplia y ágil.
- Sistema hidráulico en alerones para mayor comodidad del usuario.
- Chasis construido en tubo estructural 140x100 mm, otorgándole una buena resistencia a la flexión longitudinal.

- Eje de discos en acero SAE 4140 de Ø41,3 mm.
- Bancadas en aceite en separación 230 mm.
- Discos recortados de acero al boro de alta resistencia al desgaste y de gran flexibilidad que evitan roturas ante impactos.
- Separadores de discos de fundición.

RDL 7580


75 a 80 kg por disco de 24" x 5 mm - Sep. 230mm

Chasis de tubo estructural 140 x 100

Semichasis de 120 x 110 - eje 41,3 mm

Modelo 7580	HP	Peso	Ancho de trabajo	Banc.
32+2	75	2560	3680	10
36+2	90	2880	4140	12
40+2	110	3200	4600	12
44+2	120	3520	5060	12

44+2	120	3520	5060	16
48+2	140	3840	5520	18
52+2	160	4160	5980	20
56+2	180	4480	6440	20



Argentina
+54 3562 405015
R P N°1 Km. 7 1/2
CP 2421 - Morteros
Córdoba - Argentina

Brasil
+55 (14) 4105-0515
Rodovia Osny Mateus, km 111
São Judas Thadeu, Lençóis Paulista
SP, 18683-729 - Brasil



Evolucionando juntos