

RTB 5000



AUTOVUELCO DOBLE PARA PLANTACIÓN MECANIZADA

El RTB 5000 fue diseñado para hacer más eficiente la provisión de caña semilla en los sistemas de plantación mecanizada de caña de azúcar troceada.

El transporte del RTB 5000 se hace a través de un eficiente chasis de 3 ejes, posibilitando recorrer largas distancias desde los semilleros hasta los lotes de plantación. Este sistema de rodaje también agiliza las operaciones en terrenos difíciles, ya sea por condiciones climáticas o por deficiencias del terreno. Su lanza giratoria facilita la realización de maniobras durante el servicio.

Calidad constructiva

La estructura reforzada y con dimensiones adecuadas son construidas en acero de alta calidad, con soldadura de buena penetración y buena terminación, con piezas resistentes en las concentraciones de fuerzas. .

Tratamiento de termoterapia

Sus canastos son extraíbles, con el fin de ser utilizados en procedimientos de termoterapia.

TWIN BIN

Su barra de tiro giratoria facilita las maniobras durante el servicio.

Características técnicas

- Volumen total: 24m3.
- Volume por canasto: 12m3.
- Largo total: 9935 mm / 391,14"
- Ancho total: 2562 mm / 100,86"
- Altura de descarga: 4450 mm / 175,19"
- Altura de carga: 3835 mm / 150,98"
- Trocha: 1900 mm / 75"
- Peso sin carga: 11500 kg / 25300 Lb
- Peso con carga: 21500 kg / 47400 Lb
- Potencia requerida: 140 HP
- Flujo hidráulico requerido: 60 L/min @ 150 bar



Argentina
+54 3562 405015
R P N°1 Km. 7 1/2
CP 2421 - Morteros
Córdoba - Argentina

Brasil
+55 (14) 4105-0515
Rodovia Osny Mateus, km 111
São Judas Thadeu, Lençóis Paulista
SP, 18683-729 - Brasil

